

IBAK

IBAK MODÜLER GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ



MainLite

Profesyonel, Esnek Sistem
Ana Hat Muayenesi için

MainLite fit

- KW206
- BP100
- T76
- ORPHEUS Lite



Esnek ve kompakt kamera traktörü sistemi MainLite hem araç kurulumu için bir model (MainLite Sabit) veya taşınabilir bir sistem olarak (MainLite fit).

MainLite Taşınabilir

300 m'ye kadar kablo ile portatif çözüm
Çoğu analog IBAK kamera ve kamera traktörleri T66 ve T76 sistemi.

Küçük boru çapları için
DN 100 yukarı, örneğin bir T66 olabilir ORION kamera ile çalıştırılır, daha büyük görüntüler için DN150'den itibaren borular, bir T76 kamera traktör bir ORPHEUS ile çalıştırılabilir. MainLite taşınabilir çok yönlü kontrol panelinden oluşur. 10 inç dokunmatik ekranlı BP100 kontrol konsolu ve kamerayı çalıştırmak için iki kumanda kolu ve kamera traktörü. Motor tahrikli 200 metrelik (KW206) veya 300 metre kamera kablosu (KW 306) kablo vinçleri mobil taşıma aracı ile araçlarla erişimi zor olan konuma rahatça taşınabilir.

Entegre koltuk ile rahatça çalışabilirsiniz bir denetim aracının dışında bile.

MainLite solid

- KW206/306
- BP100
- T66
- ORION



MainLite Sabit

Araç içinde 300 m'ye kadar kablo seçeneği sunar.

MainLite sabit, MainLite taşınabilir ile aynıdır. Araç için bir versiyon olması dışında Kurulum MainLite-taşınabilir sisteminde olduğu gibi, sistem BP100 10 inç ekranlı kontrol paneli entegre bir PC, ve 256 Gb hafızaya sahiptir.200 metre (KW206) veya 300 metre kablo vinci (KW306). seçeneği sunar. MainLite fit ve MainLite katı sistemleri hem IKAS mini hem de IKAS evolution ile uyumludur.

Kontrol Konsolları



Üç kontrol konsolu modeli (BP1, BP2, BP100) 10 inç dokunmatik ekranla donatılmıştır. Bunlar, yazılımı çalıştırmak ve IBAK kameralarını ve kamera traktörlerini gerektiği gibi kontrol etmek için kullanılır. BP ekranları, çizilememeleri ve ayrıca yağmurdan iyi korunmaları için cam plaka ile korunur.

Her üç kontrol konsolu da verimli PC'lerle donatılmıştır, böylece eksiksiz IBAK kanalizasyon analiz yazılımı tüm işlevlerle kurulabilir ve kullanılabilir.

BP1, eksenel kamera tipi Axial-Cam ile MicroLite'in çalışması için optimize edilmiştir.

BP2 ayrıca bir joystick ile donatılmıştır, pan ve döndürme kameralarının çalışması için ideal seçimidir.

Kontrol konsolu BP100 en geniş fonksiyon yelpazesini sunar. Hem kameraların hem de kamera traktörlerinin çalıştırılabileceği iki joystick ile donatılmıştır. Bu amaçla, BP100 araçta çalıştırılacak veya araç içine monte edilecek kompakt sisteme doğrudan bağlanabilir. (BP100 için acil durdurma anahtarından oluşur) Tüm BP modelleri için, ergonomik tutamaklar, ekran genişleticiler ve uzatma kabloları dahil olmak üzere mükemmel bir aksesuar seçimi vardır.



Yanal Kesici NanoGator için BP100 ergonomik tutamaklar

Kontrol Konsolu	BP1	BP2	BP100
Genişlik x Yükseklik x Derinlik	270 x190 x 40 mm	337x190x40 mm	405x190x40 mm
Ağırlık	approx. 2.6 kg	approx. 2.8 kg	approx. 3.0 kg
Bağlantılar	2x USB 3.0	2x USB 3.0 1x HDMI	2x USB 3.0 1x HDMI 1x USB 2.0
Veri Depolama	Fotoğraf veya video dosyalarının metin girişi veya depolanması (MPEG 4 AVC / H.264) entegre PC'de, USB üzerinden veri alışverişi 3.0		
Monitor	Su sıçramasına dayanıklı (IP43), 10 inç dokunmatik ekran, BP2 ve BP100 harici bir monitör HDMI ile bağlanabilir		
Batarya seviyesi göstergesi	evet	evet	evet
Pil değiştirme göstergesi	evet	evet	evet
Uzunluk ölçümü	evet	evet	evet
Birleştirilebilir			
IBAK Kameralar	AxialCam	AxialCam	AxialCam
		NANO, NANO L	NANO, NANO L
		POLARIS	POLARIS
		ORION, ORION L	ORION, ORION L
		ASPECTA	ASPECTA
			ORPHEUS 2/3 ORPHEUS Lite
IBAK ittirmeli sistemler	MicroLite	MicroLite	MicroLite
		MiniLite 2	MiniLite 2
IBAK Kamera Traktörleri			T66, T76
IBAK Kesiciler			NanoGator
IBAK Kablo Vinci			KW 206, KW 306
IBAK Yazılım	IKAS recorder (standart), IKAS mini, IKAS evolution sistem konfigürasyonuna bağlı olarak. IKAS evolution için lisanslar mümkündür		
Güç Paketi	18VDC 4 Ah (Li-Ion), 2x (tedarik kapsamına dahil değildir)		