

Track-It™ Basınç/Temp Vakum/Temp

Ekranlı Veri Kaydedici olmadan

Özellikler:

- Programlanabilir başlatma/durdurma süresi
- Programlanabilir örnekleme hızı
- Kayıt başına 64.000'e kadar örnek
- Alarm ayar noktaları
- Küçük kompakt boyut
- USB arayüzü (kablo dahildir)
- İnteraktif yazılım (ücretsiz indirme)
- Sağlam IP67 paketi
- Bir yıllık pil ömrü (pil dahil)
- Sıcaklık aralığı -4 ila 185 °F (-20-85 °C)
- PSI aralıkları: 35, 150, 350, 550, 2000, 5800
- Torr aralıkları: 760-380, 760-0
- 150 aşırı menzil koruması
- ¼" NPT erkek bağlantı
- Yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirlik
- Doğru dahili saat (1 dakika/yıl)
- NIST İzlenebilir Sertifikası mevcuttur



Track-It Basınç/Sıcaklık ve Vakum/Sıcaklık Veri Kaydedicileri, 64.000 adede kadar örnek kaydeden, pille çalışan, bağımsız, su geçirmez kompakt veri kaydedicilerdir. Veri depolama alanını en üst düzeye çıkarmak için hem basınç hem de sıcaklığı veya vakum ve sıcaklığı ya da her iki parametreyi tek başına kaydedecek şekilde yapılandırılabilirler. Ünite, ücretsiz indirilebilir Track-It™ DataLogger Yazılımı kullanılarak kolayca yapılandırılır. Birlikte verilen USB kablosunu kaydediciye ve bilgisayarınızdaki açık bir USB bağlantı noktasına bağlamanız yeterlidir; Track-It DataLogger Yazılımı kaydediciyi otomatik olarak tanımlar. Üniteyi kaydı hemen, önceden belirlenmiş bir saat ve tarihte veya yalnızca bir alarm durumu algılandığında başlatacak veya durduracak şekilde yapılandırın. Örnek depolama hızı her 2 saniyede 1 örnekten her 24 saatte 1 örneğe kadar ayarlanabilir. Yerleşik veri depolama uçucu değildir, bu nedenle pilin bitmesi durumunda veriler kaybolmaz.

Mutlak veya Gösterge

Vakum

Track-It™ Basınç/Temp Vakum/Temp Veri Kaydedici

Özellikler*	Track-It™ Basınç/Temp Vakum/Temp Veri Kaydedici
Genel:	
Kayıt Örnek Oranlar	Kullanıcı tarafından yapılandırılmış Her 2 saniyede 1 ila Her 24 saatte 1
Kayıt: Numune Sayısı	32.000 veya 64.000 (kurulumu bağlı olarak)
Kayıt Tetikleyici	İki bağımsız tetikleyici Çoklu tetikleme modları: Anlık, düğme kontrolü, alarmda, saat ve tarih (başlatma ve durdurma), haftanın günü
Kayıt Modu	Bellek sonuna kadar doldurma veya döngüsel, örnek sayısı ve zaman süresi
Alarmlar	İki (2) kullanıcı tarafından programlanabilir alarm (Yüksek veya Düşük)
İletişim	Mini USB bağlantısı
Yazılım	Track-It™ DataLogger Yazılımı-Cihazı programlayın, verileri görüntüleyin (geçmiş veya gerçek zamanlı), elektronik tabloya aktarın.
Akü	Lityum 1/2AA 1.2Ah Ömür: 1 dakikalık örnekleme hızında tipik olarak 1 yıla kadar
Muhafaza	Malzeme 316L paslanmaz çelik, IP67
Boyutlar	1,95 inç çap x 2,19 inç [5 cm çap x 5,6 cm] (bağlantı noktası dışı hariç)
Güvenlik	IEC61010-1'in güvenlik gereksinimlerini karşılar. Bu ürün su geçirmez değildir.

Ölçüm	
Basınç Aralıkları	0-3, 0-35, 0-150, 0-350, 0-550, 0-2000, 0-5800, 0-8700, 0-14.500 PSI
Vakum Aralıkları	0 ila -380 Torr, 0 ila -760 Torr
Doğruluk	±0,25 FS
Çözünürlük	0.01%
Tekrarlanabilirlik	±0.5%
Aşırı Basınç Değeri	1,5X maks.
Liman Bağlantısı	¼" NPT erkek; 8700 ve 14.500 aralıkları için ½" NPT erkek
Sıcaklık Aralığı	-20 ila +85°C / -4 ila 185°F
Doğruluk	± 1,0 °C 0 ila 50 °C / 32 °F ila 122 °F ± 2 °C -20 ila 85 °C / -4 °F ila 185°F
Çözünürlük	0,6°C / 0,11°F

*Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Track-It etkin bir şekilde çalışıyor. [Ayrıntılar için web sayfasına bakın.](#)

Sipariş Bilgileri							
Menzil	PN: PSIA	PN: PSIG	Menzil	PN: PSIA	PN: PSIG	Menzil	PN
0-3 PSI		5396-0310	0-2000 PSI	5396-0305	5396-0355*	0 ila -380 torr	5396-0307
0-35 PSI	5396-0304	5396-0354	0-5800 PSI	5396-0306	5396-0356*	0 ila -760 torr	5396-0308
0-150 PSI	5396-0301	5396-0351	0-8700 PSI		5396-0357*		
0-350 PSI	5396-0302	5396-0352	0-14500 PSI		5396-0358*		
0-550 PSI	5396-0303	5396-0353					

*Mühürlü gösterge sensörleri

NIST İzlenebilir Sertifikası tüm modellerde mevcuttur: NIST İzlenebilir Kalibrasyon Sertifikalı Logger PN: 5396-030x-CAL



Adres: 1234. Sokak No: 125, 06374 Ostim
OSB Mah. Yenimahalle - ANKARA
Tel: +90 (312) 385 1102
Faks: +90 (312) 385 11 95
info@enermak.com

Daha fazla bilgi için : www.enermak.com